



- Versioni: 3 punti - timonata - semovente
- Telaio: telaio fisso - richiudibile
- Interfila minima: 28 cm
- Distanza sulla fila: regolabile da 16 a 57 cm
- Dotazioni principali: parallelogrammo - rullo flex - microgranulatore - spandiconcime - dosatori acqua - stendimanichetta - cambio idraulico - regolazione idraulica pressione pianta - regolazione elettrica profondità



- Versions: 3 point hitch - draw bar - self-propelled
- Frame: fixed frame - folding
- Minimum row spacing: 28 cm [11"]
- Distance in the row: adjustable from 16 [6"] to 57 cm [22"]
- Main fittings: parallel linkage - rubber roller - granular applicator - fertilizer applicator - water applicator - water pipe stretching tool - hydraulic transmission - back pressing wheel - hydraulic adjustment - electric depth adjustment



- Versions : 3 points - avec timon - automotrice
- Châssis : fixe - repliable
- Entre-rangs minimum : 28 cm
- Distance sur le rang : réglable de 16 à 57 cm
- Équipements principaux : parallélogramme - rouleau en flex - microgranulateur - distributeur d'engrais - gicleur d'eau - système pour éteindre le tuyau d'eau - boîtier hydraulique - réglage hydraulique pression roues tasseuses - réglage de profondeur électrique



- Ausführungen: Dreipunktanbau - mit Deichsel - Selbstbeweglich
- Rahmen: starr - klappbar
- Min. Reihenabstand: 28 cm
- Abstand in der Reihe: einstellbar von 16 bis 57 cm
- Hauptzubehör: Ausführung mit Parallelogramm - flex Walze - Granulatstreuer - Düngerstreuer - Wasserdosiergerät - Schlauchlegegerät - hydraulischer Antrieb - hydraulisch einstellbare Andruckräder - elektrische Einstellung der Tiefe



- Versión: 3 puntos - rueda para remolque - autopropulsada
- Rama: fija - plegable
- Distancia mínima entre filas: 28 cm
- Distancia en la fila: ajustable de 16 a 57 cm.
- Dotaciones principales: paralelogramo - rodillo flex - microgranulador - abonador - dosificadores de agua - extiende manguera - cambio hidráulico - regulación hidráulica de la presión de la planta - ajuste de profundidad eléctrica



- Versiones: 3 puntos - timonada - autopropulsada
- Chasis: chasis fijo - cerrable
- Distancia mínima entre filas: 28 cm
- Distancia en la fila: ajustable de 16 a 57 cm.
- Dotaciones principales: paralelogramo - rodillo flex - microgranulador - abonador - dosificadores de agua - extiende manguera - cambio hidráulico - regulación hidráulica de la presión de la planta - ajuste de profundidad eléctrica

I = Interfila / Row width / Entre rangs / Zwischenreihe / Междуурядье / Entre hileras
C = Carreggiata / Track width / Voie des roues / Wagenspur / Колея трактора / Calzada

		↔ mm (in)	↔ mm (in)	h mm (in)	Kg (lb)	HP	I MAX mm (in)	STANDARD C MAX mm (in)	SERIE S C MAX mm (in)
A	2	2550	1750 (68,90)	1820 (71,65)	660	30/4 W 40	1050	1350	1180 (46,46)
	3				720		525		
	4				780		350		
B	2	2550	2080 (81,10)	1820 (71,65)	720	40/4 WD 50	1370	1670	1500 (59,06)
	3				780		685		
	4				840		456		
	5				900		343		
C	3	2550	2420 (95,20)	1820 (71,65)	910	60/4 WD 70	875	2050	1880 (74,02)
	4				970		583		
	5				1030		438		
	6				1090		350		
D	3	2550	2780 (109,45)	1820 (71,65)	970	70/4 W 80	1045	2390	2220 (87,40)
	4				1030		696		
	5				1090		522		
	6				1150		418		
	7				1210		348		

TRAPIANTATRICE MECCANICA MECHANICAL TRANSPLANTER



Il presente catalogo è da intendersi non vincolante causa la continua ricerca nella quale la nostra ditta è impegnata. / This catalogue is not a binding one cause our firm is continuously engaged in research works. Ce catalogue-ci ne lie pas parce que notre maison est toujours engagée dans un travail de recherche continu. / Der vorliegende Katalog ist nicht bindend, weil unsere Firma mit einer ununterbrochenen Forschung beschäftigt ist. / El presente catálogo no es vinculante ya que nuestra empresa realiza un trabajo continuo de investigación en el sector. / Этот каталог не имеет обязательной силы из-за продолжающихся исследований, в которых наша фирма постоянно занята.





FERRARI FX è ideale per trapiantare le zolle più piccole coniche, cilindriche o piramidali sino ad un'altezza di 15 cm. Questa macchina è nata per risolvere le difficoltà nel trapianto dell'insalata come gli spazi più stretti, grazie all'interfila minimo di 28 cm, ma si applica correttamente a tutte le varietà di ortaggi. L'elemento FX è dotato di sistema a parallelogrammo che segue perfettamente le deformità del piano, zolle o sassi. La macchina è dotata di telaio perimetrale e di rullo nella sua versione standard o di ruote di trazione nella versione S, studiata per l'impiego su terreni con bauli o per lavorare con la necessità di utilizzo di trattori più leggeri. Ha una resa massima di 5.000 piante/ora per fila e può essere prodotta in versione trainata, timonata o semovente.

FERRARI FX is ideal for transplanting smaller conical, cylindrical or pyramidal modules up to a maximum height of 15 cm. This machine is born to solve the difficulties in transplanting the salad, like the narrowest spaces, thanks to the minimum inter-row spacing of 28 cm, but it works correctly also with all varieties of vegetables. The FX element is equipped with a parallel linkage that perfectly follows the deformities of the soil, clods or stones. The machine is equipped with a perimetral frame and has a roller in its standard version or traction wheels in the S version, designed for use on land with beds or for working with the need to use tractors with less power. FX has a maximum yield of 5,000 plants / hour per row and can be produced in a pulled or self-propelled version or with draw-bar.

FERRARI FX est idéal pour la transplantation de petites mottes coniques, cylindriques ou pyramidales d'une hauteur maximale de 15 cm. Cette machine a été créée pour résoudre les difficultés de transplantation de la salade, pour exemple dans les espaces les plus étroits, grâce à écartement entre rangs de 28 cm minimum, mais elle travaille correctement avec toutes les variétés de légumes. L'élément FX est équipé d'un système de parallélogramme qui suit parfaitement les déformations du dessus, les mottes ou les cailloux. La machine est équipée d'un châssis périphérique et d'un rouleau dans la version standard ou de roues de traction dans la version S, conçues pour une utilisation sur les terres avec des planches ou pour travailler avec la nécessité d'utiliser des tracteurs plus légers. FX a un rendement maximal de 5 000 plantes / heure par rangée et peut être produit en version traînée, avec timon ou automotrice.

FERRARI FX ist ideal für die Pflanzung von kleineren konischen, zylindrischen oder pyramidenförmigen Pflanzen bis zu einer Höhe von 15 cm. Diese Maschine wurde entwickelt, um die Schwierigkeiten der Salat Pflanzung in engem Raum zu lösen, dank des minimalen Reihenabstands von 28 cm. Sie ist jedoch für alle Gemüsesorten geeignet. Das FX-Aggregat ist mit einem Parallelgramm-System ausgestattet, das den Verformungen der Oberfläche, die Klumpen oder die Steine perfekt folgt. Die Maschine ist in der Standardversion mit einem Umfangrahmen und Walze oder in der S-Version mit Antriebsräädern ausgestattet, die für den Einsatz auf Boden mit Hochbeeten oder für die Arbeit mit kleineren Traktoren geeignet ist. Die Leistung beträgt 5.000 Pflanzen/Stunde pro Reihe und es ist möglich zwischen den folgenden Versionen zu wählen: gezogen, mit Deichsel, oder selbstfahrend.

FERRARI FX идеально подходит для высадки рассады овощных культур с земляными комками конической, цилиндрической или пирамидальной формы высотой до 15 см. Эта машина была создана, чтобы решить трудности при высадке салата с узким междуурядьем, минимум 28 см, но машина также применима для овощей всех видов. Элемент FX оборудован системой параллелограмм, способной идеально следовать редбёfu грунта, глыб или камней, присутствующих в земле. Машина оснащена рамой по периметру и катком в стандартной версии, или тяговыми колесами в версии S, предназначенными для использования на почвах с возвышенными грядками или для работы с необходимостью использования небольших тракторов. Машина имеет максимальную производительность 5000 растений / час с рядом и изготавливается в прицепной, с рулём для сцепки или самоходной версии.

FERRARI FX es ideal para trasplantar cepellones cónicos, cilíndricos o piramidales más pequeños de hasta 15 cm de altura. Esta máquina fue creada para resolver las dificultades para trasplantar la ensalada, como los espacios más estrechos, gracias a la distancia mínima entre hileras de 28 cm, pero se aplica correctamente a todas las variedades de hortalizas. El elemento FX está equipado con un sistema de paralelogramo que sigue perfectamente las deformidades del suelo, terrones o piedras. La máquina está equipada con un chasis perimetral y en su versión standard de un rodillo o con ruedas de tracción en la versión S, diseñada para su uso en tierra con mesas o para trabajar con la necesidad de utilizar tractores más ligeros. Tiene un rendimiento máximo de 5,000 plantas / hora por hilera y se puede producir en una versión remolcada, con timón o autopropulsada.

Regolazione elettrica profondità
Electric depth adjustment
Réglage de profondeur électrique
Elektrische Tiefeinstellung
Электрическая регулировка глубины
Ajuste de profundidad eléctrica



Pressione idraulica – Impianto acqua
Hydraulic pressure – Watering applicator
Pression hydraulique – Système d'eau
Hydraulikdruck – Wasserdosiergerät
Гидравлическое давление – Система воды
Presión hidráulica – Dosificador de agua



Gestione elettronica macchina
Human machine interface
Contrôle électronique machine
Elektronische Maschinensteuerung
Электронное управление машиной
Control electrónico de la maquina



Sci con plastica / Pressing plastic skid
Ski avec plastique
Andruckschlitten mit Kunststoff
Лыжи с пластиком
Esquis compresores con plastica



Stendimanichetta con vomere interramanichetta
Water pipe stretching tool with plough share to earth water pipe up
Système pour étendre le tuyau de l'eau avec soc oscillant pour enterrer le tuyau
Schlauchlegerät mit Schlauchunterflugschar
Разматыватель капельной ленты с лемехом закапывателем капельной ленты
Extensor manguera y reja entierra manguera

Ferrari
GROWTECH

new

Microgranulatore / Granular applicator
Microgranulateur
Granulat Streuer / Микроранулятор
Microgranulador



Rullo in gomma / Rubber roller
Rouleau Flex / Flex Walze
Katok Flex / Rodillo Flex



FX SERIE S

Versone a strisciamento
Flat cup version
Version à tasse plate
Version mit ebenen beichern
Versión con platos planos
Версия с плоским стаканчиком
Versión a caída libre